بهساخت تیرچه
BEHSAKHT TIRCHEH

میلگرد بستر|وال پست و متعلقات



مطابق پیوست ششـــــم آیین نامه ۲۸۰۰، از روش‌های متداول مقاوم‌سازی دیوارها در سازه، استفاده از میلگرد بســتر یا آرماتور بســتر(Bed Joint Reforcement)می‌باشد. جنس میلگرد بســتر از فولاد ضد زنگ یا گالوانیزه می‌باشد.استفاده از میلگرد بســتر باعث تقویت و پایداری و پیوستگی دیوارها شده و از ترک خوردن آنها در برابر نیروهای جانبی جلوگیری می‌کند.

مزایا:




- سطح آجدار
- خاصیت ضد زنگ و ضد فرسایش
- استفاده از جوشکاری مقاومتی
- جنس فولاد ضد زنگ یا گالوانیزه
- دارای مقطع استاندارد (قطر ۴ میلیمتر)
- تشکیل شده از مفتول هایی با قطر ۴ میلیمتر
- افزایش استقامت و شکل پذیری دیوارها در برابر نیروهای جانبی از جمله زلزله

کاربردها:

دیوارهای آجری | سفالی و بتنی توخالی و بلوک های سیمانی و هبلکس

جدول فنی:(میلگرد بستر و متعلقات)

وزن میلگرد بستر(g)	سایز میلگرد بستر(cm)	طول میلگرد بستر (m)	ضخامت(mm)		پوشش	
۸۳۰-۸۵۰	۵/۵	۳	۴	۳/۸	گالوانیزه	آبکاری
۸۶۰-۸۸۰	۱۱	۳	۴	۳/۸	گالوانیزه	آبکاری
۹۲۰-۹۴۰	۱۵	۳	۴	۳/۸	گالوانیزه	آبکاری

متعلقات	گیره	قلاب	قطعه هشتگیر	بست رادیکالی دو طرفه
تصویر				
طول	۱۵۰	۳۰۰	-	۲۲۵
عرض	۳۰	-	۲۰-۱۵-۱۰	۲۰
ضخامت	۲	۴	۲	۲
جنس	گالوانیزه و آبکاری شده	گالوانیزه	گالوانیزه	گالوانیزه
اجرا				

وال‌پست:

وال پســـت (wall post) عنصـــر نگهدارنده‌دیوار و از جمله تجهیزاتی است که به کمک پروفیل های فولادی ساختمان ساخته می‌شود. وال پســت، سبب پایداری دیواردر سازه شده و در نهایت موجب افزایش مقاومت و استحکام‌آن می‌شود. در واقع وال پست قابی برای دیواراز اتصال‌مسـقیم دیوار به ستون و سقف جلوگیری کرده و همچنین وظیفه‌ی نگهداری دیوارها در برابر نیروهای عمود بر صفحه که در اثر لرزش و زلزله و نیروهای جانبی (باد)به ساختمان‌ها وارد می‌شود را به عهده دارد.

ایران ازکشورهای زلزله‌خیز در دنیا بوده و طبق پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ مقررات ملی ساختمان، اجرای وال پســت الزامی می‌باشد؛ استفاده از وال پســت می‌تواند دیوارهای غیرسازه ای را در ساختمان مهار کرده و میزان خسارت را بسیار کاهش دهد.



مزایا:

- ایجاد اتصال قوی بین دیوار ها
- قابلیت اجرا درانواع سازه ها
- افزایش مقاومت سازه در برابر زلزله و دیگر نیروهای جانبی‌وارده به دیوارها
- ایجاد یکپارچگی در عملکرد دیوار در طول های مشخص

مواداولیه

جنس وال پســت طبق آیین نامه از ورق سرد نورد شده به ضخامت ۲ میلیمتر می‌باشد که دارای کف با عرض ۱۰/۵،۱۵/۵ و ۲۰/۵ سانتیمتر(دیوار با عرض ۱۰،۲۰،۱۵ سانتیمتر) و با دو بال که اندازه‌ی هریک ۷ سانتیمتر می‌باشد. داخل کف هریک از این ورق ها U شکل یک عایق ۳ سانتی فوم پشـم شیشـه یا فوم پلی استایرن ضد رطوبت با دانستیه پایین قرار می‌گیرد.

تیپ	طول cm	عرض cm	ضخامت mm	لبه mm	جنس
wp-10	۳۰۰-۴۰-۲۰	۱۵/۱۰-۵/۵	۲	۷۰	ورق سیاه
wp-15	۳۰۰-۴۰-۲۰	۱۵/۱۰-۵/۵	۲	۷۰	ورق سیاه
wp-20	۳۰۰-۴۰-۲۰	۱۵/۱۰-۵/۵	۲	۷۰	ورق سیاه
wp-sp	سفارشی	سفارشی	سفارشی	سفارشی	ورق سیاه



چراگروه‌عمران‌وتوسعه‌بهساخت‌راانتخاب‌کنیم

گروه عمران و توسعه بهســـاخت یک مجـــموعه با تـجربه ای ۳۰ ســاله دارای خدمـات و تولیدات متنوع در حوزه صنعت ساختمان‌می‌باشد | این شرکت درکنار مدیریت ثابت ، با بهره‌گیری از نیروهای‌مهندس و متخصـــص و کارآمد وبهره‌مندی از جدیدترین‌وبروزترین‌تجهیزات در حوزه تولید درکنار تعامل و ارتباط پیوسته با مشـــتریان خود توانســـته اعتماد بیش از ۲۰۰۰ مهندس و سازنده معتبر راکسب کند و به عنوان یک پشتیبان مفید و حافظ منافع آنان باشد.

انتخاب شمارا ارج می نهیم



behsakht_group

۰۲۱- ۷۳۰۳۸
۰۲۱- ۷۲۱۶۴

www.behsakhtco.com

۰۹۱۰۵۰۹۲۰۳۲